

PreSealer



PRESEALER

Pooritäide

Presealer on veepõhine akrüüllakk, mida kasutatakse kruntlakina mikrotsemendisüsteemide puhul. See tugevdab pinda, muudab selle veekindlaks ning toimib siduva kihina mikrotsemendi ja lõpp-laki vahel. Toode on valmistatud emulsioonis olevate akrüülkopolümeeride baasil ning on stabiilne niiskes keskkonnas.

Omadused

- Tugevdab mikrotsemendikatteid.
- Stabiilne niiskes keskkonnas.
- Vastupidav mikrotsemendi leeliselisusele.
- Kõrge nakkuvus.
- Lihtne peale kanda.

Kulu

2 kihti: 0,12 l/m²

Tehnilised andmed

- Veepõhine emulsioon
- Välimus: piimjas vedelik
- Kuivainesisaldus: 18 %
- pH: 7–8,5
- Viskoossus: 10–11 s (Fordi tass 4)
- Tihedus temperatuuril 20 °C: 1 ± 0,01 g/ml
- Pealekandmise temperatuur: 5 °C kuni 35 °C (41 °F – 95 °F)
- Puudutamisel kuiv: 20 minutit

Kasutamine

Enne PreSealeri pealekandmist on oluline veenduda, et aluspind on kuiv ja tolmuvaba.

Sõltuvalt kliimatingimustest ja tööruumi ventilatsioonist tuleb enne krundi pealekandmist mikrotsemendile lasta pinnal kuivada vähemalt 24 tundi.

Kanna toode peale lühikese karvaga mikrokiudrulliga kahes kihis, jättes kihtide vahele 4 tundi kuivamisaega.

Pärast PreSealeri pealekandmist on hädavajalik kaitsta pinda vähemalt kahe lisakihi ühest meie TopSealer WT lakist, et suurendada katte keemilist ja kulumiskindlust.

Erilised ettevaatusabinõud

Silma sattumisel loputa rohke veega 15 minuti jooksul.

Nahale sattumisel pese seebi ja veega.

Mitte alla neelata. Allaneelamise korral ära kutsu esile oksendamist ja pöördu viivitamatult arsti poole.

Soovitavad meetmed:

- Hea ventilatsioon
- Kaitseprillid pritsmete vältimiseks
- Kummikindad

Tühjad pakendid tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Toote kuivamise või paksenemise vältimiseks sulge kaas pärast iga kasutuskorda.

Toode ei ole tavapärastes kasutus- ja käsitsemistingimustes mürgine, ohtlik ega tuleohtlik.

Toode ei sisalda kahjulikke aineid, mis kehtivate õigusaktide kohaselt nõuaksid täiendavaid märgistamisnõudeid.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Lisainfo saamiseks vaata toote ohutuskaarti.

Pakend

Saadaval 5-liitristes mahutites.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist pesta seebi ja veega.

Säilitamistingimused

Toodet ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui ettenähtud, ilma eelneva kirjaliku juhiseta selle käsitsemiseks.

Kasutaja vastutab alati selle eest, et oleksid rakendatud kõik vajalikud meetmed kehtivate õigusaktide täitmiseks.

Toote ohutuskaardid (SDS) on professionaalidele kättesaadavad.